








ELEKTROCENTRÁLY

Typ	Počet fází	Technické údaje	Objednací číslo	Cena* Kč/bez DPH
MGK 2400 	1	střídavé napětí: 230 V maximální výkon: 2400 VA jmenovitý výkon: 2100 W účinník: 1 proudová ochrana: 10 A motor: GM 182 4takt benzín objem nádrže: 4 l hmotnost: 34 kg rozměry: 589x400x405mm	MGK 4200 J01	<i>viz. aktuální ceník</i>
MGK 4200 	1	střídavé napětí: 230 V maximální výkon: 4200 VA jmenovitý výkon: 3600 W účinník: 1 proudová ochrana: 20 A motor: GM 301 4takt benzín objem nádrže: 6 l hmotnost: 58 kg rozměry: 638x492x485mm	MGK 4200 JOB	<i>viz. aktuální ceník</i>
MGP 7200 	3	střídavé napětí: 230 V maximální výkon: 6200 VA jmenovitý výkon: 5700 W účinník: 1 motor: GM 401 4takt benzín objem nádrže: 21 l hmotnost: 78 kg rozměry: 685x500x500mm		<i>viz. aktuální ceník</i>
MGE 4800 pro připojení elektroniky 	1 s AVR	střídavé napětí: 230 V maximální výkon: 4200 VA jmenovitý výkon: 3600 W účinník: 1 motor: GM 301 4takt benzín objem nádrže: 21 l hmotnost: 70 kg rozměry: 628x495x495mm	MGE 4800 J1J	<i>viz. aktuální ceník</i>
MGC 1101 - odhlučňená pro lodě, chaty a karavany 	1	střídavé napětí: 230 V maximální výkon: 1050 VA jmenovitý výkon: 950 W proudová ochrana: 8.3 A motor: GM 82 PN benzín objem nádrže: 3.8 l hmotnost: kg rozměry: 400x300x390mm	MGC1101 J01	<i>viz. aktuální ceník</i>