



SPECIÁLNÍ STROJE - HUTNĚNÍ PLOCH

Typ	Kategorie kg	Technické údaje	Objednací číslo	Cena* Kč/bez DPH	
Jednosměrná vibrační deska VD 20/500 zvýšená vibrace 	120	motor / výkon: statický tlak: pojezdová rychlost: odstředivá síla: rozměry desky: rozměry stroje: hmotnost: max. sklon tlumící podložka skrápěcí souprava	Honda GX160 4.0kW 501 kg/m2 25 m/min. 20 kN 500x696 mm 500x696x850 120 kg 20 o hutnění dlažby hutnění asfaltu	FC500E OPP-32-DIO OPP-49S-FIO	viz. <i>aktuální ceník</i>
Jednosměrná vibrační deska VD 16,5/450 zemina a asfalt 	100	motor / výkon: statický tlak: pojezdová rychlost: odstředivá síla: rozměry desky: rozměry stroje: hmotnost: max. délka práce:	Honda GX 160 4.0kW 382 kg/m2 16,5 m/min. 23 kN 450 x 696 mm 450x816x585 mm 92 kg 10,4 hod	PC4513 OPP/30/DIO OPP/48S/FIO OPP/35/DIO	viz. <i>aktuální ceník</i>
Jednosměrná vibrační deska VD 16,5/450 zemina a asfalt 	PCX	tlumící podložka skrápěcí souprava transportní podvozek	hutnění dlažby hutnění asfaltu	OPP/30/DIO OPP/48S/FIO OPP/35/DIO	viz. <i>aktuální ceník</i>
Obousměrná vibrační deska VD 30/40 	200	motor / výkon: hmotnostní třída: pojezdová rychlost: odstředivá síla: rozměry desky: rozměry stroje: hmotnost Honda:	Honda GX270 4.7kW 200 16 m/min. 30 kN 500 x 657 mm 500x745x1260mm 154 kg	161.9.001	viz. <i>aktuální ceník</i>
Obousměrná vibrační deska VD 30/40 	RPC 30	transportní podvozek		OPP/18/DIO	
Obousměrná vibrační deska VD 45/60 	300	motor / výkon: motor / výkon: hmotnostní třída: pojezdová rychlost: odstředivá síla: rozměry desky: rozměry stroje: hmotnost: rozšiřující desky: ruční start:	Honda GX 270 6.7kW Hatz 1B30 4.7kW 300 16 m/min. 45 kN 450 x 839 mm 450x839x1260mm 310/320 kg 2 x 75 mm ano	161.9.005 161.9.004	viz. <i>aktuální ceník</i>