



KONTROLA STAVEB

| Typ | Použití | Technické údaje | | Objednací číslo | Cena* Kč/bez DPH |
|---|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| Měřič vlhkosti DampFinder Plus DampMaster Plus | Měření vlhkosti zdiva dřeva | Rozsah měření: stavební mat. | dřevo 6-44% | 082.011A | viz. aktuální ceník |
| | | Rozsah měření: dřeva | stav.mat. 0-90% | 082.020A | |
| | | Způsob měření: dotykový | přesnost 0,50% | | |
| Detektor kovu MetalliFinder | Detekce kovů potrubí výztuže el.vedení | Rozsah měření: trubky 50mm | | 080.950A | viz. aktuální ceník |
| | | | výztuž 75mm | | |
| | | | el.vedení 40mm | | |
| Měření teploty ThermoSpot Pro | Měření teploty | Rozsah měření: -20 až +315 st.C | | 082.040A | viz. aktuální ceník |
| | | Přesnost měření: +-1,5 st.C pro -10až+60 | | 082.045A | |
| | | Měří teplotu kondenzace | | | |
| Měření vlhkosti: 20% až 90% | Měření teploty: -40 až + 600 st.C | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prohlížení dutin VideoFlex SD | Videokamera set | Délka přívodu kamery: 1,0 m 50mm | | 082.050A | viz. aktuální ceník |
| | | 2,0 m 250mm | | 082.052A | |
| | | délka ohnisko | | 082.053A | |
| Detektor materiálů MultiFinder Pro | Hledá dřeva měď železo el.vedení dutin | Set obsahuje: ruční videokamera s obrazovkou a s přívodním kabelem od kamery 1m s ohniskem 250mm, USB kabel, karta | | | viz. aktuální ceník |
| | | Rozsah měření: el.vedení 40mm | | 080.960A | |
| | | železo 100mm | | | |
| | | měď 50mm | | | |
| | | dřevo 30mm | | | |
| | | dutiny 30mm | | | |